

## AMTRON PROFESSIONAL E 22

## ÁLTALÁNOS TÍPUSINFORMÁCIÓK:

Cikkszám:	1374402 MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL E 22	
	1374202 MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL E 22 C2 (kábeles kivitel)	
Töltő besorolás:	váltakozó áramú üzleti célú gyorstöltő	
Töltési pontok száma:	1	
Design:	sötétszürke-törtfehér	
Csatlakozási pont:	Type-2 (1374402)	7,5 méteres fix Type-2 kábel (1374202)
Elhelyezés módja:	Acéloszlopra <b>VAGY</b> falra szerelhető kivitel	

## ÁLLAPOT VISSZAJELZÉS ÉS KEZELŐFELÜLET:

Kommunikációs lehetőségek:	LAN USB CAN
Kommunikációs szabvány:	OCPP 1.5, OCPP 1.6
Gépjármű kommunikációs lehetőségek:	CP (Control Pilot)
Töltésvezérlés:	LCD kijelző RFID kártya olvasó

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Működési feszültség:	3x400V/480V AC
Bejövő vezeték befogató pontok:	5 befogató pont (csatlakozási pontonként rögzíthető vezeték maximális keresztmetszet 10 mm <sup>2</sup> )
Névleges kimeneti teljesítmény:	22kW
Mérőpontok (Töltési pontonként):	MID típusú hitelesítéssel rendelkező mérővel (az eszköz belsejében, kívülről leolvasható)

## BIZTONSÁGI ÉS OPERATÍV MŰKÖDÉSI MEGKÖTÉSEK:

Szivárgó egyenáram elleni védelem:	6 mA-es szivárgó egyenáram (DC) szenzor	
IP besorolás:	IP54 (1374402)	IP44 (1374202)
IK besorolás:	IK10	

## TULAJDONSÁGOK:

A készülék maximálisan 22 kW teljesítményre képes, 3 fázison egyenként max 7,4 kW-ot ad le óránként (3 X 7,4 kW = 22 kW). Lefelé kompatibilis: a fázisok teljesítménye akár 3,7 kW-ra is csökkenthető, sőt az egyes fázisok le is kapcsolhatók.
A Professional töltők E 22 kivitelei <b>Slave (szolga)</b> töltők, Master (master) üzemű készülékekhez kapcsolódva vezérelhetők.
Távvezérlő programhoz (backend) csatlakoztatható
Áram értékesítésére szolgáló elszámoló rendszerhez csatlakoztatható

**Képek a termékről:**



1374402  
MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL E 22



1374202  
MENNEKES AMTRON PROFESSIONAL E 22 C2 (kábeles kivitel)