

AMEDIO PROFESSIONAL+

ÁLTALÁNOS TÍPUSINFORMÁCIÓK:

Cikkszám:	140802412
	140822412 PnC (Plug&Charge modell)
Típus:	MENNEKES Amedio Professional+
Töltő besorolás:	váltakozó áramú gyorsöltő oszlop
Töltési pontok száma:	2
Design:	fehér-fekete
Csatlakozási pont:	2db Typ 2 csatlakozóval
Elhelyezés módja:	betonalapra rögzíthető

ÁLLAPOT VISSZAJELZÉS ÉS KEZELŐFELÜLET:

Kommunikációs lehetőségek:	Online távvezérelhető (backend)
	2G/3G/4G modem micro SIM kártyákhoz
	OCPP 1.5 és 1.6 protokoll
	Powerline modem (PnC ,Plug&Charge modell)
	LAN port
Töltésvezérlés:	LED kijelző
RFID kártya olvasó:	MIFARE classic és MIFARE DESFire rendszerű kártyákat olvas

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Maximális betáplálás:	3x63A, leszabályozható
Bejövő vezeték befogató pontok:	2 X 5 befogató pont (csatlakozási pontonként rögzíthető vezeték maximális keresztmetszete 35 mm ²)
Névleges maximális kimeneti teljesítmény:	2 X 22 kW
Terhelésmenedzsment:	Igen
Mérőpontok (Töltési pontonként):	MID típusú hitelesítéssel rendelkező mérővel (az eszköz belsejében, kívülről leolvasható)

BIZTONSÁGI ÉS OPERATÍV MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK:

Kábelzár:	Hálózati áramkimaradás esetén a töltőkábel zárása felold
IP besorolás:	IP54 (kültéri telepítés javasolt)
IK besorolás:	IK10
Túláram elleni védelem:	2 db 3 fázisú, 32A-es megszakító
FI életvédelmi relé:	2 db FI „A” relé (40A-es, 3 mA érzékenység)
Szivárgó egyenáram elleni védelem:	2 db 6 mA-es szivárgó egyenáram (DC) szenzor

TULAJDONSÁGOK:

A készülék okos (smart) oszlop. A beépített ECU vezérlőhöz LAN (UTP) kábelen csatlakoztathatók töltők (pl. MENNEKES Amtron PRO falitöltők), melyeket így képes irányítani.
Áram értékesítésére szolgáló elszámoló rendszerhez csatlakoztatható

Képek a termékről:

