

AMTRON TWINCHARGE PROFESSIONAL+

ÁLTALÁNOS TÍPUSINFORMÁCIÓK:

Cikkszám:	151822402
Töltő besorolás:	váltakozó áramú üzleti célú gyorsöltő
Töltési pontok száma:	2
Design:	szürke-ezüst
Csatlakozási pont:	2 db Type-2
Elhelyezés módja:	Acéloszlopra VAGY falra szerelhető kivitel

ÁLLAPOT VISSZAJELZÉS ÉS KEZELŐFELÜLET:

Kommunikációs lehetőségek:	Beépített GSM modul (2G/3G/4G), Micro SIM LAN USB CAN
Kommunikációs szabvány:	OCPP 1.6
Gépjármű kommunikációs lehetőségek:	CP (Control Pilot)
Töltésvezérlés:	LED kijelző RFID kártya olvasó

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Működési feszültség:	3x400V/480V AC
Bejövő vezeték befogatósi pontok:	5 befogatósi pont (csatlakozási pontonként rögzíthető vezeték maximális keresztmetszet 25 mm ²)
Névleges kimeneti teljesítmény:	2 X 22kW
Mérőpontok (Töltési pontonként):	MID típusú hitelesítéssel rendelkező mérővel (az eszköz belsejében, kívülről leolvasható)

BIZTONSÁGI ÉS OPERATÍV MŰKÖDÉSI MEGKÖTÉSEK:

Szivárgó egyenáram elleni védelem:	6 mA-es szivárgó egyenáram (DC) szenzor
IP besorolás:	IP54
IK besorolás:	IK10

TULAJDONSÁGOK:

A készülék maximálisan 22 kW teljesítményre képes, 3 fázison egyenként max 7,4 kW-ot ad le óránként (3 X 7,4 kW = 22 kW). Lefelé kompatibilis: a fázisok teljesítménye akár 3,7 kW-ra is csökkenthető, sőt az egyes fázisok le is kapcsolhatók.
A Professional töltők „+” kivitelei Master (mester) töltők, Slave (szolga) üzemű készülékeket vezérelhetnek.
Távvezérlő programhoz (backend) csatlakoztatható
Áram értékesítésére szolgáló elszámoló rendszerhez csatlakoztatható

Képek a termékről:



Kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - **eMobilitás üzletág**
Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.
Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.
Telefon: +36-20-222-4404
Email: sales@toltojdjel.hu
Web: www.villamgyors.hu

villám  **gyors.hu**

A kiadvány tájékoztató jellegű.
Kiadva 2024.02.13