

ÁLTALÁNOS TÍPUSINFORMÁCIÓK:

Típus:	DM30
Töltő besorolás:	Egyenáramú mobil villámtöltő
Töltési pontok száma:	1
Csatlakozók:	COMBO2 (CCS)
Kábel:	3 méteres fix kábel
Design:	szürke-fekete fényezés
Méretek (Ma x Sz x Mé):	862mm x 586mm x 500mm
Elhelyezés módja:	mozgatható
Garancia:	24 hónap
Áramfogyasztás mérése:	MID mérővel nem rendelkezik
A készüléket elektromos busz garázsok és autójavító műhelyek számára tervezték, helyhez kötött és javítás alatt álló járművek töltésére.	

ÁLLAPOT VISSZAJELZÉS ÉS KEZELŐFELÜLET:

Kommunikációs lehetőségek:	GSM 3G, 4G (opcionálisan rendelhető) Ethernet LAN RS485 CAN bus
Kommunikációs szabvány:	OCPP v1.6J
Töltésvezérlés:	RFID kártya 7-celos LCD érintő-kijelző Backend távvezérlés opcionális Plug&Charge (PnC)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Működési feszültség:	3 fázis, 380 ~ 415Vac ($\pm 15\%$)
Védővezetős érintésvédelmi mód	TN/TT és IT
Bemeneti maximális áramerősség:	3 fázis 60A
Névleges kimeneti teljesítmény:	30 kW

BIZTONSÁGI ÉS OPERATÍV MŰKÖDÉSI MEGKÖTÉSEK:

IP besorolás:	IP55
IK besorolás:	IK10
Védelem:	Túlfeszültség védelem (OVP) Túláram védelem (OCP) Teljesítmény-határoló (OPP) FI életvédelmi relé (RCB) Rövidzárlat elleni védelem (SPD) Túlmelegedés védelem (OTP) Kommunikációs hiba védelem (CFP) Töltőcsatlakozó védelem (IMD)
Szabvány-megfelelőség:	CE; IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118

DM30 MOBIL VILLÁMTÖLTŐ



ZEROVA kizárólagos magyar forgalmazó:

Autó Széles Kft. - **eMobilitás üzletág**
Központ: 1138 Budapest, Váci út 186.
Bemutatóterem: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 57.
Telefon: +36-20-222-4404
Email: sales@toltodjfel.hu
Web: www.villamgyors.hu

villám  **gyors.hu**

A kiadvány tájékoztató jellegű.
Kiadva 2023. június 1.